

MELIOS - DIE NEUE KÜHLSCHRANK-GENERATION

Melios



- Extra starke 90 mm-Isolierung - maximale Effizienz
- Unschlagbar in Preis und Leistung
- Elektronischer Regler mit bedarfsgerechter Abtauung und hocheffizientem „Compact-Kälteblock“

ab CHF **4.600,-**
(zzgl. MwSt.)

cool compact[®]
Kühlgeräte GmbH

* Nach Herstellerangaben, gegenüber vergleichbarem Wettbewerbsgerät.



Kühl-/Tiefkühlschrank MELIOS, GN 2/1



90 mm Isolation und absolut hygienischer Innenraum mit Auflagerippen



Tiefgezogene Bodenwanne mit Hygieneradialen



Großes Display, automatischer ECO-Modus mit bedarfsgerechter Abtasteuerung und optimierten Kompressorlaufzeiten



Tür mit Bombierung nach innen, kein Kälteverlust über den Magnetrahmen, verbesserte Energieeffizienz



Kühlschrank Eigenkühlung

Abmessungen	720 x 840 x 2050 mm (L x T x H)
Volumen	580 Liter / 23 x GN 2/1
Temperaturbereich	-2° C bis +12° C
Kälteleistung	460 Watt -10° C VT
Anschlusswert	630 W / 230 V
Kältemittel	R 134 a
Energieverbrauch	1,15 kWh / 24 h

HKMN058-ME CHF 4.600,-

Zubehör
3 Roste GN 2/1 aus CNS 1.4301, Beleuchtung

Alle Geräte auch für Zentralkühlung lieferbar.

Tiefkühlschrank Eigenkühlung

Abmessungen	720 x 840 x 2050 mm (L x T x H)
Volumen	580 Liter / 23 x GN 2/1
Temperaturbereich	-18° C bis -25° C
Kälteleistung	505 W bei -30° C VT
Anschlusswert	900 W / 230 V
Kältemittel	R 404 a
Energieverbrauch	4,6 kWh / 24 h

HKMT058-ME 5.200,-

Zubehör
3 Roste GN 2/1 aus CNS 1.4301, Beleuchtung

AUSFÜHRUNG
Außenkorpus: komplett aus CNS 1.4301
Innenkorpus: Hygieneausführung mit gerundeten Ecken sowie mit tiefgezogener Bodenwanne. Komplett aus CNS 1.4301.
Innenraum: frei von Stell- und Auflageschienen, einfachste Reinigung und maximale Hygiene.

KÄLTETECHNIK
Verdampferfreier Innenraum garantiert optimale Hygiene und lange Lebensdauer. Kältemaschine als "Compact-Kälteblock" mit hocheffizienten Lüftern für Verdampfer und Verflüssiger sowie energiespar samen Kompressoren. Optimale Luftführung über die Geräte-Rückwand. Der Luft-Leit-Kanal ist zu Reinigungszwecken leicht und ohne Werkzeug herausnehmbar.

ELEKTRONIK-REGLER
Beleuchtetes 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System, optisches und akustisches Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fehlerfelder usw.. Potentialfreier Kontakt und RS485-Schnittstelle.

ISOLIERUNG
90 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt, optimale Isolierung und Energieeffizienz.

FLÜGELTÜR
Selbstschließende Flügeltür, mit Innenbombierung - arretiert bei Öffnungswinkel über 90°, komplett aus CNS 1.4301, FCKW-frei hochdruckgeschäumt und ohne sichtbare Griffleiste. Schimmelresistente Mehrfach-Hohlkammer-Magnetdichtung, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

AUFSTELLUNG
Füße aus CNS 1.4301, 40x40x150 mm, verstellbar (-10/+30 mm). Die Sockelaufstellung ist ohne zusätzliche Teile realisierbar.

cool compact®

Kühlgeräte GmbH

Balinger Straße 23
D-72415 Grosselfingen
Fon +49 (0) 74 76/94 56 0
Fax +49 (0) 74 76/94 56 20
info@coolcompact.de
www.coolcompact.de

Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus (Deutsches Festland). Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

KATECH AG

KÄLTE-, KLIMA- UND GEBÄUDETECHNIK

Wehntalerstrasse 249 Tel. 044 370 16 90 mailbox@katech.ch
8046 Zürich Fax 044 370 16 91 www.katech.ch

Ihr Partner: